




OB BÜRO, SHOP ODER VERKAUFS- RAUM ...

... egal für welche Gelegenheit – diese Lösung ist optisch perfekt, attraktiv und elegant.

pinta SQUARELINE aus Streckmetall und die fest integrierte Auflage aus pinta Glas-Zellstoffvlies oder pinta KASSETTENEINLAGE ergeben eine funktionale Einheit. Durch Systembestandteile wie das pinta SQUARELINE Down-Light entstehen interessante Kombinationsmöglichkeiten, die jeden Raum aufwerten.

Für welche Gelegenheit Sie eine attraktive und elegante Lösung auch suchen, die Streckmetallsysteme von pinta acoustic bieten immer optische Perfektion. pinta SQUARELINE ist innovativ, akustisch wirksam und erleichtert neben der Deckengestaltung, durch das einfache und schnelle Einlegen in alle handelsüblichen T-24-Sichtschienensysteme, auch die Montage.

pinta SQUARELINE ist umlaufend verprägt und wird für Randanschnitte durch die planebene pinta SQUARELINE-Platine ergänzt. Beim Einlegen in ein Sichtschienensystem ist, unter Beachtung der Richtungsstanzung am Elementrand, auf die Montagerichtung zu achten. Wird bei der Planung berücksichtigt, dass mit Down-Lights Decken und Räume noch attraktiver zu gestalten sind, ist der Innenausbau optisch und funktional noch überzeugender.



Produktvorteile

- _ umweltfreundlich da frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
- _ geringes Gewicht < 3,00 kg/m²
- _ werkzeuglos revisionierbar
- _ einfache Einlegemontage in jedes T-24-Sichtschienensystem
- _ Metalleffekt glänzend (chrombrillant)
- _ außergewöhnliche Absorptionswerte in einem breiten Frequenzspektrum durch integrierte KASSETTEN-EINLAGE
- _ keine Rieselgefahr, bedingt durch hohe Alterungsbeständigkeit
- _ auch mit pinta Glas-Zellstoffvlies oder ohne Akustikauflage lieferbar

Farbe

- _ chrombrillant
- _ weiß (ähnlich RAL 9010)
- _ Sonderfarbe nach RAL

Rastermaß

- _ 600 x 600 mm
- _ 610 x 610 mm (USA)
- _ 625 x 625 mm

Produktdaten SQUARELINE

Eigenschaft	Wert
Grundmaterial	verzinktes Stahlblech
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A2-s1, d0 ohne Auflage A2-s2, d0 mit Auflage
pinta KASSETTENEINLAGE	Dicke: 5 mm (werkseitig verklebt) andere Dicken auf Anfrage Farbe: grau oder schwarz
pinta Glas-Zellstoffvlies	Farbe: weiß, grau oder schwarz (werkseitig verklebt) Hinweis: in der Farbe weiß ist das Glas-Zellstoffvlies nicht für geschlossene Unterdecken geeignet.
Maschenlänge [ML]	16 mm
Maschenbreite [MB]	11 mm
Stegbreite [SB]	1,75 mm
Materialstärke [t]	1,00 mm
freier Querschnitt	68,20 %

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

